

ТЕХНИЧЕСКОЕ МОЮЩЕЕ СРЕДСТВО

БОК-3

Является эффективным моющим средством с высокой деэмульгирующей способностью.

Предназначено для отмыва поверхностей от темных нефтепродуктов, а также для разделения шламов на компоненты. Очистка загрязненных поверхностей (хранилищ, цистерн, танкеров и т.д.), а также шламов от темных нефтепродуктов, осуществляется подачей моющего раствора «БОК-3» при температуре 40-65°C.

Полное разделение отмытого нефтепродукта и раствора происходит в отстойной емкости за 3-5 минут, после чего раствор используется повторно. Кратность применения раствора достигает нескольких десятков раз и зависит от вида загрязнений.

ТМС БОК-3 ПОРОШОК КОНЦЕНТРАТ НА ОСНОВЕ ЩЕЛОЧНЫХ АГЕНТОВ

ТУ 2149-055-41805307-99

Товарная форма средства – порошок.
Применяется в виде водного раствора.
Тарное место: 25 кг/

Не требуется наличие очистных сооружений.

При контакте с раствором БОК качество отмываемого нефтепродукта не меняется.

Состав «БОК-3» малотоксичное, пожаробезопасное вещество.

Приготовление раствора: средство БОК-3 растворяют в воде при температуре 30-40°C в соотношении: 1 кг порошка на 25 литров воды при слабом помешивании.

Производитель: НПФ РИВТ
Санкт-Петербург, ул. Торжковская 5, оф. 5086
тел.: 8 (812) 347-79-39, 8 (812) 740-79-58
www.rivt.net e-mail: rivt@msgbox.ru