

ОБЕЗЖИРИВАНИЕ И ОЧИСТКА АЛЮМИНИЯ

БОК-5М™

ТЕХНИЧЕСКОЕ МОЮЩЕЕ СРЕДСТВО

ОПИСАНИЕ

Предназначено для обезжиривания и очистки поверхностей цветных металлов, в т.ч. алюминия, деталей, сборочных единиц и пр. перед гальванопокрытием, фосфатированием, окрашиванием, эмалированием и в других технологических процессах перед нанесением защитных покрытий, для предварительной, межоперационной и окончательной очистки готовых изделий.

Применяется в ваннах погружного типа с принудительной циркуляцией моющего раствора, с помощью различных технических средств (сопловых аппаратов, аппаратов с ультразвуковым воздействием, установок безвоздушного распыления и т.д.) для удаления минеральных масел, консервационных смазок, СОЖ, остатков полировальных, шлифовальных материалов, сложных эксплуатационных загрязнений и т.д.

СВОЙСТВА

ТУ 2149-055-41805307-99

Ph = 10,8

- обладает отличной моющей способностью;
- ингибирующее действие, низкое пенообразование и деэмульгирующая способность;
- не вызывает коррозии металлов;
- средство многократного использования, нетоксично, взрыво- и пожаробезопасно.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Концентрация 16 кг/м³

Температура 45 – 55°С

Время обработки 5 – 7 мин

УПАКОВКА

ТОВАРНАЯ ФОРМА СРЕДСТВА –
ПОРОШОК.

ТАРНОЕ МЕСТО: 25 КГ/

